

お客様各位

株式会社 ファーストシステム

## 取扱い製品切り替えのお知らせ

拝啓、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り誠に有難うございます。さて、皆様にご愛顧頂いておりました「TAIKOO zero2」を、さらなる性能向上のため新製品「TAIKOO zero-24」に切り替えさせていただくことになりました。それに伴う変更点を下記の通りご案内申し上げます。皆様には大変ご迷惑をお掛けするかと存じますが、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

敬具



記

### 1. 対象製品

【変更前】 F-TZ2B-12-7D ⇒ **【変更後】 F-TZ1K-24-8D**

### 2. 主な変更点

- ・ 製品型番の変更
- ・ 定格の変更 (DC 12V→DC 24V)
- ・ 外観・外形寸法、配線種、重量の変更
- ・ 製品性能の向上 (全光束・発光効率・演色性 UP、1pcs 単位での使用が可能、最大連結数 UP)

	旧製品	新製品
<b>製品通称</b>	TAIKOO zero2	<b>TAIKOO zero-24</b>
<b>製品型番</b>	F-TZ2B-12-7D	<b>F-TZ1K-24-8D</b>
<b>外形寸法</b>	W45.0 × H21.6 × D10.2 (mm)	<b>W40.2 × H21.6 × D10.6 (mm)</b>
		
<b>重量</b>	9.3g (1pcsあたり)	<b>9.0g</b>
<b>製品ピッチ</b>	150mm	150mm
<b>カット可能数</b>	3pcs単位	<b>1pcs単位</b>
<b>最大連結数</b>	60pcs	<b>150pcs</b>
<b>配線色</b>	プラス: 白(赤ライン) マイナス: 白(黒ライン)	プラス: <b>白</b> マイナス: <b>黒</b>
<b>配線種類</b>	UL1007 AWG22	<b>UL1007 AWG20</b>
<b>定格</b>	定電圧 DC 12V	定電圧 DC <b>24V</b>
<b>消費電力</b>	0.4W (1pcsあたり)	0.4W(1pcsあたり)
<b>発光色</b>	7D(昼光色)	<b>8D(昼光色)</b>
<b>平均演色評価数</b>	7D: Ra70	<b>8D: Ra80</b>
<b>使用温度範囲</b>	-20℃～+50℃	-20℃～+50℃

### 3. 切替時期

2017年9月～、順次予定 ※日程の詳細は担当営業にご確認下さい

### 4. 備考

- ・ 「TAIKOO zero2」は在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。  
現在進行中の案件にて「TAIKOO zero2」をご提案されている場合は担当営業にご相談下さい。

以上